
Fiche produit
Caractéristiques

XCRZ02
OsiSense XCRZ - levier inter.de pos. - levier à galet thermoplastique



Principales

Gamme de produit	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Type de produit ou équipement	Levier d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	XCRZ
Produits compatibles	XCRB XCRA
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à galet
Type d'approche	Approche latérale
Ouverture positive	Avec

Complémentaires

Produit complet à associer	XCRB15 XCRB12 XCRB51 XCRA52 XCRA51 XCRB11 XCRA55 XCRA12 XCRB55 XCRA11 XCRA15 XCRB52

Environnement

Température de fonctionnement	-25…70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	16,0 cm
Largeur de l'emballage 1	1,8 cm
Longueur de l'emballage 1	3,0 cm
Poids de l'emballage 1	50,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½ti¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.