# Fiche produit
## Caractéristiques

# XCSL562B1
## IDP O+F+F SECURITE METAL ELECTRO 24V



### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur de sécurité |
| Nom de composant | XCSL |
| Type de tête | Tourelle à clé |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Ouverture positive | Avec contact "O" |
| Type de tension d'alimentation | CA/CC |
| Fréquence d'alimentation | 50/60 Hz |
| Facteur de charge | 1 |
| Puissance consommée en VA | 10 VA appel<br>10 VA scellé |
| Consommation du circuit de signalisation | 7 mA |
| Endurance mécanique | 1000000 cycle |
| Courant de charge maximum | <= 15 A |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à EN/CEI 60947-5-1 |
| Type de protection | Protection surtension pour circuit de signalisation |
| Vitesse de commande maxi | 10 cyc/mn pour une viabilité maximale |
| Niveau de sécurité | Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1<br>Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1<br>Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/CEI 61508 |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Traitement de protection | TC |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe I se conformer à EN/CEI 60536 |

### Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,2 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 6,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 28,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 970,0 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 10,155 kg |

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½fi¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã  l'adresse | sustainability@tesensors.com |