Fiche produit
Caractéristiques

XCSL566B1
IDP O+F+F SECURITE METAL ELECTRO 24V



Principales

Nom de l'appareil	XCSL
Type de coffret	Étanche coffret pour intérieur/extérieur Étanche à la poussière coffret pour intérieur/extérieur Résistant à la glace/grésil coffret pour intérieur/extérieur

Complémentaires

Courant nominal (In)	10 A
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Commande	Clé
Entrée de câble	Entrée de conduit 1 13 mm
Fonctionnement des contacts	Coupure lente, sans contact à court-circuit
Type et composition des contacts	1 "O" 2 "F" pour échelonné
Profondeur	43,94 mm
Matière du coffret	métal
Hauteur	194,06 mm
Direction de l'installation	Liaison de l'électro-aimant: gauche Bus actionneur: droit
Position de verrouillage	Façade
Verrouillages optionnels	Avec verrouillage de l'actionneur, déverrouillage par verrou actionné par clé
Nombre de pôles	3
Tension admissible	300 V CA
Voyant lumineux	LED orange

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-13…158 °F
Degré de protection (IP)	IP67
Degré de protection NEMA	NEMA 1/2/3/4/12
Certifications du produit	fichier UL E164353 CCN NKCR[RETURN]CSA LR4408794 classe 3211 03[RETURN]CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,2 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm
Longueur de l'emballage 1	28,0 cm
Poids de l'emballage 1	968,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½ti¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,199 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com