# Fiche produit
## Caractéristiques

# XCSMP79L2
## Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécu. plastique à clé - 2O - pré-cablé 2m



### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur de sécurité |
| Nom de composant | XCSMP |
| Conception | Miniature |
| Matière | Plastique |
| Type de tête | Tête fixe à clé |
| Description des contacts | 2 "O" |
| Fonctionnement des contacts | Coupure lente, simultanée |
| Raccordement électrique | Pré-câblé |
| Nombre de pôles | 2 |
| Verrouillages optionnels | Sans verrouillage de l'actionneur |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Isolement | Double isolation |
| Longueur de câble | 2 m |
| Composition du câble | 4 x 0,5 mm² |
| Ouverture positive | Avec contact "O" |
| Endurance mécanique | 1000000 cycle |
| Vitesse d'attaque minimale | 0,05 m/s |
| Vitesse d'attaque maximale | 1,5 m/s |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 0,55 A à 125 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1<br>0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1<br>0,75 A à 240 V, AC-15, C300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1<br>1,5 A à 120 V, AC-15, C300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 2,5 A |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 300 V se conformer à UL 508<br>500 V se conformer à EN/CEI 60947-1<br>300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à EN/CEI 60947-5-1 |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible type gG (gl) |
| Actionneur forcé pour rés extractible | 8 N |
| Résistance à l'extraction minimale | 8 N |
| Vitesse de commande maxi | 20 cyc/mn pour une viabilité maximale |
| Niveau de sécurité | Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1<br>Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1<br>Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/CEI 61508 |
| Données de fiabilité | B10d = 5000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact |
| Matière du corps | Polyamide |
| Matière de la tête | Polyamide |
| Profondeur | 30 mm |
| Hauteur | 87 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Poids du produit | 0,11 kg |

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

## Environnement

| | |
|---|---|
| Normes | EN/CEI 60204-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/CEI 60947-5-1<br>EN 1088/ISO 14119<br>EN/ISO 12100 |
| Certifications du produit | CSA[RETURN]cUL[RETURN]UL |
| Traitement de protection | TC |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…70 °C |
| Température ambiante de stockage | -25…80 °C |
| Tenue aux vibrations | 6 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27 |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II se conformer à EN/CEI 61140 |
| Degré de protection IP | IP67 conforming to EN/CEI 60529 et EN/CEI 60947-5-1 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 20,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 20,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 221,0 g |
| Type d'emballage 2 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 160 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 51,068 kg |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 20 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 5,146 kg |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã  l'adresse | sustainability@tesensors.com |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |