# Fiche produit
## Caractéristiques

# XE3NP2151
## XE3NP21 - éléments de contacts inter position NC+2NO décalés à action dépendante




### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Fins de course Telemecanique XC Standard |
| Nom de gamme | Format standard |
| Type de produit ou équipement | Bloc de contacts d'interrupteur de position |
| Nom de l'appareil | XE3N |
| Corps à associer | ZCKLD35<br>ZCKMD35<br>ZCKJD35<br>ZCKSD35<br>ZCD35<br>ZCP35 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Description des contacts | 2 "F" + 1 "O" |
| Fonctionnement des contacts | Coupure lente, sans contact à court-circuit |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Produits compatibles | XCKL<br>XCKJ<br>XCKM<br>XCKP<br>XCKD<br>XCKS |
| Raccordement électrique | Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34…2 x 0,75 mm² |
| Forme d'isolation entre contacts | Zb |
| Matière des contacts | Contacts plaqués argent |
| Ouverture positive | Avec |
| Vitesse d'attaque minimale | 6 m/min |
| Désignation code des contacts | B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A, Ithe = 6 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A<br>R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A |
| Résistance maximale entre bornes | 25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 300 V se conformer à UL 508<br>300 V se conformer à CSA C22.2 No 14<br>400 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 KV se conformer à CEI 60664<br>4 kV se conformer à CEI 60947-1 |
| Protection contre les courts-circuits | 6 A cartouche fusible, type gG |
| Durée de vie électrique | 5000000 Cycle, DC-13 120 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>5000000 Cycle, DC-13 24 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>5000000 cycle, DC-13 48 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C |

### Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 11,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 2,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 21,0 g |

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã  l'adresse | sustainability@tesensors.com |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |