Fiche produit
Caractéristiques

XIOT11SE5MRCL
Telemecanique Sensors OsiSense XU - XIOT transmetteur TOR Sigfox Europe abo 5ans



Principales

[Us] tension d'alimentation	3,6 V nominal
Type de pile	Lithium intégré
Durée de vie de la pile	13,6 Année(S) 2 images/jour 4,2 Année(S) 10 images/jour 2,3 année(s) 20 images/jour
Nombre d'entrées	4 contact sec
Raccordement électrique	Sur plage 2 m
Gamme de produit	Capteur connecté Telemecanique Cloud XIOT
Type de produit ou équipement	Émetteur sans fil
Services Web	Application pour smartphone Serveur web
Type de licence	Enregistrement sur réseau radio inclus (5 ans)
Type de réseau de communication	Sigfox Europe
Déclencheur de transmission	Au changement d'une des entrées 1 statut par jour
Fréquence de transmission max	6 images/h 50 images/jour
Vitesse de transmission	100 bit/s
Mode de fixation	Par vis
Hauteur	100 mm
Longueur	45 mm
Largeur	50 mm
Poids du produit	0,216 kg
Champs radio électriques	868 MHz
Puissance radio	14 dBm
Distance de fonctionnement	<= 10000 m

Complémentaires

Destination du produit	Pressostat XMLA Pressostat XMLB Pressostat XMLC Pressostat XMLD Fin de course XCM Fin de course XCKM Fin de course XCKL Fin de course XCKS Fin de course XCKJ Fin de course XCKN Fin de course XCKP Fin de course XCKT Fin de course XCKD

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½ti¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Environnement

Règlement Européen	1999/5/CE - directive R&TTE
Certifications du produit	CE[RETURN]Sigfox prêt
Normes	CEI 62368-1 EN 301-489-1 ETSI EN 300 220-2
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Degré de protection (IP)	IP66

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	21,8 cm
Longueur de l'emballage 1	12,4 cm
Poids de l'emballage 1	284,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,913 kg

Durabilité de l'offre

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois