Fiche produit
Caractéristiques

XMLZL001
OsiSense XM - capot de protection plombable - pour pressostat



Principales

Gamme de produit	Nautilus
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de protection
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Commutateur électromécanique de vide Manocontacteur électromécanique
Application spécifique du produit	Prévient l'accès non autorisé aux vis de réglage Vis de fixation du cache d'interrupteur

Complémentaires

Type d'accessoires / pièces séparées	Couvercle
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Couvercle de protection à plomber
Produits compatibles	XMLA XMLB
Poids du produit	0,035 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	3,000 cm
Poids de l'emballage 1	39,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,962 kg

Durabilité de l'offre

Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.