Fiche produit
Caractéristiques

XS9E111A1L2
OsiSense XS9 - détecteur inductif - 26x26 - L13mm - PBT - Sn 10mm - câble 2m



Principales

Gamme de produit	Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme	Application
Type de capteur	Détecteur de proximité inductif
Application	-
Nom du capteur	XS9
Forme du capteur	Forme plate 26 x 26 x 13
Dimension	13 mm
Type de carter	Fixe
Capacité de montage du détecteur	Encastrable
Matière	Plastique
Matière du coffret	PBT
Type de signal de sortie	Analogique
Mode de raccordement	À 3 fils
[Sn] portée nominale	10 mm
Type de circuit de sortie	CC
Plage de sortie analogique	0...10 V
Raccordement électrique	Sur plage
Longueur de câble	2 m
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Degré de protection IP	Double isolation IP68 conforming to CEI 60529

Complémentaires

Face de détection	Frontal
Matière de la face avant	PBT
Domaine de fonctionnement	1…10 mm
Précision de répétition	<= 3% du Sr
Erreur de linéarité	+/- 1 V
Composition du câble	3 x 0,34 mm²
Isolement	PVC
Etat LED	Sans
Limites de la tension d'alimentation	15…36 V CC
Fréquence de commutation	<= 1000 Hz
Consommation électrique	0…4 mA sans charge
Dérive du courant de sortie maximal	10 %
Marquage	CE
Profondeur	13 mm
Hauteur	26 mm
Largeur	26 mm

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socï¿½tï¿½s affiliï¿½es ou filiales ne pourra ï¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropriï¿½e des informations ci-incluses.

Environnement

Certifications du produit	Ecolab[RETURN]CSA[RETURN]UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…85 °C
Tenue aux vibrations	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,2 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	13,2 cm
Poids de l'emballage 1	93,0 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	11
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	1,248 kg

Durabilité de l'offre


Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

XS9E111A1L2

Dimensions




(1) Pour vis de type CHC

Installation


Distances minimales de montage (mm)

Côte à côte




e(1) 30
≥

Face à face



e(2) 72
≥


Face à un objet métallique



e(3) 30
≥

Schémas de câblage

Connexion 3 fils




BU : Bleu
BN : Marron
BK : Noir
(1) Sortie de tension

Assurer au minimum 5 V entre le + (borne 1) et la sortie du capteur (borne 4).

	Courant de sortie	Valeur d'impédance de charge	Tension de sortie	Valeur d'impédance de charge
24 V	0-10 mA	R ≤ 1400 Ω	0-10 V	R ≤ 1000 Ω

Courbes de sortie



(Y) Us (V)
(X) Distance capteurs - objet (mm)