Fiche produit
Caractéristiques

XSDA605539
XS détecteur inductif plast - 80x80x40mm non noyab Sn30/60mm AC2 NO/NC - PG13,5



Principales

Gamme de produit	Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme	Universel
Type de capteur	Détecteur de proximité inductif
Nom du capteur	XSD
Forme du capteur	Forme 80 x 80 x 40
Dimension	40 mm
Type de carter	Fixe
Matière du coffret	Plastique
Type de signal de sortie	Numérique
Mode de raccordement	2 fils
[Sn] portée nominale	60 mm
Sortie logique	1 "O" ou 1 "F" programmable
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
[Us] tension d'alimentation	132 V CA
Degré de protection IP	IP67

Complémentaires

Face de détection	Tête à encoche 5 positions
Capacité de montage du détecteur	Non encastrable
Matière	Plastique
Matière de la face avant	Plastique
Type de circuit de sortie	AC
Entrée de câble	1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5
Fréquence de commutation	<= 10 Hz
Profondeur	40 mm
Hauteur	100 mm
Largeur	80 mm

Environnement

Certifications du produit	CCC
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	15,2 cm
Poids de l'emballage 1	505,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois