Fiche produit
Caractéristiques

XT132B1FAL2
DETECTEUR CAPACITIF DIA32 24 240V AC NO 2 FILS NOYABLE CABLE 2M



Principales

Gamme de produit	Détecteurs de proximité capacitifs Telemecanique XT
Type de capteur	Détecteur de proximité capacitif
Application spécifique du produit	Détection des matériaux isolés ou conducteurs
Nom du capteur	XT1
Forme du capteur	Cylindrique lisse Ø 32 mm
Dimension	80 mm
Type de carter	Fixe
Capacité de montage du détecteur	Encastrable
Matière	Métal
Matière du coffret	Laiton plaqué nickel
Type de signal de sortie	Numérique
Mode de raccordement	2 fils
[Sn] portée nominale	15 mm
Sortie logique	1 "F"
Type de circuit de sortie	AC
Raccordement électrique	Sur plage
Longueur de câble	2 m
[Us] tension d'alimentation	24...240 V CA 50...60 Hz
Retard réponse maximal	30 ms
Degré de protection IP	IP67 conforming to CEI 60529 IP67 conforming to CEI 60947-5-2

Complémentaires

Face de détection	Frontal
[Sa] portée de travail	0…11 mm
Zone de réglage	0…20 mm
Parcours différentiel	< 0,2 x Sr
Précision de répétition	< 0,15 x Sr
Isolement	PVC
Etat LED	Indication état sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation	20…264 V CA
Courant résiduel maximal	5 mA état ouvert
Fréquence de commutation	<= 15 Hz
Chute de tension maximale	<10 V (fermé)
Consommation électrique	< 4 mA
Retard à la disponibilité maxi	200 ms
Retard récupération maxi	30 ms
Courant commuté maximum	300 mA
Marquage	CE
Réglage	Sensibilité par potentiomètre
Longueur	80 mm
Poids du produit	0,4 kg

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½t¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Environnement

Normes	CEI 60947-5-2
Certifications du produit	cULus
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Tenue aux vibrations	10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques	4 KV contact se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV air se conformer à CEI 6100-4-11
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	3 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides	2 kV se conformer à CEI 61000-4-4

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	12,0 cm
Longueur de l'emballage 1	13,0 cm
Poids de l'emballage 1	275,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	25
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,281 kg

Durabilité de l'offre


Sans métaux lourds toxiques	Oui
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois


Encombrements

Dimensions



(1) Potentiomètre de réglage
(2) Voyant


Accessoire de montage inclus



Installation


Distances minimales de montage (mm)

Côte à côte




e(1) 0
≥

Face à face



e(2) 33
≥

Face à un objet métallique



e(3) 30
≥

Montage en support





Schéma de câblage

Précâblé

2 fils CA, sortie NO



(BU) Bleu
(BN) Marron
(YE/GN) Jaune/Vert