Fiche produit
Caractéristiques

XUFN12301
OsiSense XU - fibre optique pour amplificateur - plastique - 2m - portée 200mm



Principales

Gamme de produit	Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom du capteur	XUF
Portée nominale	0,2 M 0,2 M XUFZ02 1,5 m XUFZ01
Type d'embout	M2,6 x 0,45, avec embout câble filet stand

Complémentaires

Type de capteur électronique	Détecteur photo-électrique polarisé
Forme du capteur	Dessin de la fibre
Destination du produit	XUDA
Type de fibre optique	PMMA
Matière de la gaine	PE
Système de détection	Barrière lumineuse
Utilisation de la fibre optique	Application générale
Longueur de fibre optique	2 m
Diamètre extérieur	2,2 mm
Rayon de courbure minimum	25 mm
Type de filetage	M4 x 0,7
Ame de la fibre optique	1 x Ø 1 mm
Poids du produit	0,03 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Température ambiante de stockage	-40…80 °C
Tenue aux vibrations	+/-1,5 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 7 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP	IP64 conforming to CEI 60529 IP641 conforming to NF C 20-010

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,6 cm
Largeur de l'emballage 1	12,8 cm
Longueur de l'emballage 1	13,4 cm
Poids de l'emballage 1	44,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½ti¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	2,509 kg

Durabilité de l'offre

Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois