
Fiche produit
Caractéristiques

XUSZSC138R
Preventa XU - colonne sans mirroir avec presse-étoupe PG11-H1670 Hprotégée1060mm



Principales

Gamme de produit	Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage et fixation
Type d'accessoires / pièces séparées	Colonne de fixation
Type d'offre	Sans miroir
Produits compatibles	XUSL.E…76 à XUSL.E…106 avec 4 faisceaux XUSL.E…76 à XUSL.E…106 avec 3 faisceaux
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Rideau photoélectrique de sécurité (type 4) Rideau photoélectrique de sécurité (type 2)

Complémentaires

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30…55 °C -22…131 °F
Température ambiante de stockage	-30…70 °C -22…158 °F
Composition du kit	1 x presse-étoupe(s), Pg 11
Hauteur de colonne	1330 mm
Hauteur protégée	1060 mm
Poids du produit	4,5 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,0 cm
Largeur de l'emballage 1	20,0 cm
Longueur de l'emballage 1	142,0 cm
Poids de l'emballage 1	6,2 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.


XUSZSC138R

Dimensions

Avec XUSZFB2



Avec XUSZFB1



Montage et dégagement

