Fiche produit
Caractéristiques

XUYFVPTD61
OsiSense XUY - dét. photoélec. - diffus - Sn 80mm - fibre optique verre 0,6m



Principales

Gamme de produit	Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom du capteur	XUY
Forme du capteur	Dessin de la fibre
Type de gaine	Température élevée
Portée nominale	80 mm XUYAFV
Type d'embout	Droit avec laiton plaqué nickel, M4 x 0,7

Complémentaires

Type de capteur électronique	Détecteur photo-électrique polarisé
Type de fibre optique	Verre de 50 µ
Matière de la gaine	Acier inoxydable flexible
Système de détection	Réflexion directe
Longueur de fibre optique	0,6 m
Rayon de courbure minimum	30 mm
Montage de la tête	M4 x 0,7
Poids du produit	0,052 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…200 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	13,600 cm
Longueur de l'emballage 1	13,600 cm
Poids de l'emballage 1	53,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	25
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	1,550 kg

Durabilité de l'offre

Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.