Fiche produit
Caractéristiques

XXSIDPC04Q
Ultrasonic sensors XX, ultrasonic sensor t V dc pnp XXSID



Principales

Gamme de produit	Capteurs à ultrasons Telemecanique XX
Type de capteur	Détecteur à ultrasons
Nom de gamme	Universel
Nom du capteur	XXS
Forme du capteur	Cylindrique M12
Système de détection	Réflexion directe
Matière	Plastique
Type de signal de sortie	Numérique
[Us] tension d'alimentation	12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Degré de protection IP	IP67 conforming to CEI 60529

Complémentaires

Limites de la tension d'alimentation	10…28 V CC
Courant commuté maximum	100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Chute de tension maximale	1 V
Retard à la disponibilité maxi	20 ms
Marquage	CE

Environnement

Normes	CEI 60947-5-2
Certifications du produit	UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20…65 °C
Température ambiante de stockage	-40…80 °C
Tenue aux vibrations	+/-1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques	8 kV niveau 4 se conformer à CEI 6100-4-11
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,06 cm
Largeur de l'emballage 1	8,38 cm
Longueur de l'emballage 1	8,89 cm
Poids de l'emballage 1	0,05 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	25
Hauteur de l'emballage 2	8,5 cm
Largeur de l'emballage 2	16,2 cm
Longueur de l'emballage 2	25 cm
Poids de l'emballage 2	1,11 kg
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	50
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½t¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	2,588 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com