Fiche produit
Caractéristiques

XXTF1A8M12L
OsiSense XX - emetteur ultrasons - 33x19x7,6 - barrage - Sn 0,2m - M12



Principales

Gamme de produit	Capteurs à ultrasons Telemecanique XX
Type de capteur	Émetteur ultrason
Nom de gamme	Universel
Nom du capteur	XXT
Forme du capteur	Forme plate 33 x 19 x 7,6
Système de détection	Barrière lumineuse (récepteur requis)
Portée nominale	0,2 m
Matière	Plastique
Mode de raccordement	2 fils
[Us] tension d'alimentation	12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Raccordement électrique	Connecteur mâle M12 4 broches
[Sd] domaine de détection	0…0,2 m
Angle du faisceau	10 °
Degré de protection IP	IP67 conforming to CEI 60529

Complémentaires

Matière du coffret	ULTEM
Matière de la face avant	Époxy
Limites de la tension d'alimentation	10…28 V CC
[Sa] portée de travail	0…0,2 m
Fréquence de transmission	500 kHz
Précision de répétition	0,79 %
Taille minimale de l'objet à détecter	Cylindre de diamètre 12 mm à 0,2 m
Consommation électrique	50 mA
Marquage	CE
Hauteur	19 mm
Largeur	8 mm
Profondeur	33 mm
Poids du produit	0,04 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-5-2
Certifications du produit	UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20…65 °C
Température ambiante de stockage	-40…80 °C
Tenue aux vibrations	+/-1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques	8 kV niveau 4 se conformer à CEI 6100-4-11
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides	1 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½t¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,1 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage 1	37,013 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

XXTF1A8M12L

Dimensions



Distances minimales de montage



∝ ±5°

Schéma de câblage



(1) (+)
(3) (-)
BN Marron
BU Bleu