# Fiche produit
## Caractéristiques

# XY2CE4A020
## Latching emergency stop rope pull switch, Telemecanique rope pull switches XY2C, cable XY2CE, 300 V AC, 10 A



### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Arrêt d'urgence à câble Telemecanique XY2C |
| Type de produit ou équipement | Verrouillage de l'arrêt d'urgence à câble |
| Nom de l'appareil | XY2CE |
| Couleur du logement | Bleu |
| Catégorie de surtension | Classe I se conformer à EN/CEI 61140<br>Classe I se conformer à NF C 20-030 |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Signalisation locale | Sans veilleuse |
| Nombre de câbles | 1 |
| Longueur maximale du câble de déclenchement | 50 m |
| Matière du corps | Zamak |
| Matière du couvercle | Inox |
| Remise à zéro | Sans |
| Description des contacts | 1 "O" + 1 "F" |
| Fonctionnement des contacts | À action brusque |
| Point d'ancrage câble déclencheur | Côté gauche |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm² |
| Couple de serrage | 0,8…1,2 N.m |
| Nombre d'entrée de câble | 3 entrée taraudé pour PG13,5 presse étoupe |
| Marquage | CE |
| Endurance mécanique | 60000 cycle |
| Distance entre supports câbles | 5 m |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A<br>0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 10 A |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1<br>300 V se conformer à UL 508<br>300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à EN/CEI 60947-1 |
| Ouverture positive | Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 |
| Résistance maximale entre bornes | 25 MΩ se conformer à EN/CEI 60255-7 catégorie 3<br>25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60269 |
| Code de compatibilité | XY2CE |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Normes | EN/CEI 60947-5-1 |
| Certifications du produit | CSA |
| Traitement de protection | TC |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…70 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inapproprii¿½e des informations ci-incluses.

| | |
|---|---|
| Tenue aux vibrations | 10 gn (f= 10…300 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 50 gn 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27 |
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 19,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 15,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 20,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,564 kg |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã  l'adresse | sustainability@tesensors.com |