# Fiche produit
## Caractéristiques

# XY2CH14270TK
## Preventa XY2 métier - Arret d urgence a cable s ans voyant cabl



### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Arrêt d'urgence à câble Telemecanique XY2C |
| Nom de l'appareil | XY2CH |
| Catégorie de surtension | Classe I se conformer à EN/CEI 61140<br>Classe I se conformer à NF C 20-030 |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Couple de serrage | 0,8…1,2 N.m |
| Niveau de sécurité | Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1<br>Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1<br>Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/CEI 61508 |
| Données de fiabilité | B10d = 4000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact se conformer à CEI 60947-5-5 |
| Marquage | CE |
| Endurance mécanique | 800000 cycle |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A<br>0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 10 A |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 400 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1<br>300 V se conformer à UL 508<br>300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 |
| Code de compatibilité | XY2CH |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Certifications du produit | CCC dispositifs d'arrêt d'urgence catégorie NISD[RETURN]CE |
| Traitement de protection | TC |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -40…70 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |
| Tenue aux vibrations | 10 gn (f= 10…300 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 50 gn 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27 |
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529 |

### Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 9,1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 19,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,05 kg |

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã  l'adresse | sustainability@tesensors.com |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |