Fiche produit
Caractéristiques

XZCB4L0100
OsiSense XZ - câble - PvR - 4x0,5mm² - longueur 100m



Principales

Type d'accessoires / pièces séparées	Câble

Complémentaires

Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Câble dénudé
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Longueur de câble	100 m
Matière	PvR (PVC/NBR) gaine
Couleur	Noir mat
Section de câble	0,5 mm²
Nombre total de brins	4
Isolement	PVC
Tenue à la flamme	Classe C2 se conformer à NF C 32-070
Tension assignée de service (Us)	300 V
[Ui] tension assignée d'isolement	2000 V se conformer à NF C 32-201-1
Rayon de courbure	Minimum 3 x diamètre externe
Résistance à la traction	10…35 N/mm²
Dureté	70 shores A (tolérance: +/-5)
Poids du produit	4,49 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-35…90 °C
Température ambiante de stockage	-40…100 °C
Caractéristique d'environnement	Huiles synthétiques à 90 °C Résistant aux minéraux à 90 °C Résistant aux solubles à 90 °C Sans agent démoulant

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,500 cm
Largeur de l'emballage 1	25,000 cm
Longueur de l'emballage 1	25,000 cm
Poids de l'emballage 1	4,587 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inapproprii¿½e des informations ci-incluses.

Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	9,672 kg

Durabilité de l'offre

Sans métaux lourds toxiques	Oui
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois