Fiche produit
Caractéristiques

XZCP29P12L5
Preventa XCS général - Prolong pur fem m12 5m



Principales

Gamme de produit	Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Application

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M12, 8 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Laiton nickelé
Etat LED	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	6,4 mm
Composition du câble	8 x 0,34 mm²
Isolement	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V CA 36 V CC
Courant nominal (In)	2 A
Résistance de contact	5000 µΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ

Environnement

Degré de protection (IP)	IP69K IP67 IP65
Température ambiante de stockage	-40…90 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	18,400 cm
Longueur de l'emballage 1	18,800 cm
Poids de l'emballage 1	281,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,100 kg

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½t¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Durabilité de l'offre


Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Raccordements et schémas

Connecteurs



GY : Gris
PK : Rose
VT : Violet
BN : Marron
OG : Orange
WH : Blanc
BU : Bleu
BK : Noir