Fiche produit
Caractéristiques

XZCR1111064D10
Preventa XU - rallonge - M12 5 broches femelle/femelle - 10m



Principales

Gamme de produit	Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de pontage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Accessoires / Pièces détachées	Barrière immatérielle de sécurité maître / esclave XCSR interrupteur différentiel RFID

Complémentaires

Produits compatibles	XUSL2 XCSRC.2M12 XUSL4
Type de connecteur	M12 femelle 5 broches droit
Isolement	PUR
Matière de la bague	Laiton nickelé
Diamètre extérieur du câble	5 mm
Composition du câble	5 x 0,34 mm²
Longueur de câble	10 m

Environnement

Degré de protection (IP)	IP69K IP65 IP67

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	20,000 cm
Longueur de l'emballage 1	20,000 cm
Poids de l'emballage 1	364,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	4,010 kg

Durabilité de l'offre

Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.