Fiche produit
Caractéristiques

XZCR1512040A5
OsiSense XZ - Rallon pur 3c m12m droit 3c m12 f coude



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de pontage

Complémentaires

Extrémité 1 de la rallonge	M12 mâle 3 broches droit connecteur avec vissé
Extrémité 2 de la rallonge	M12 femelle 3 broches coudé connecteur avec vissé
Composition du câble	3 x 0,34 mm²
Longueur de câble	5 m
Isolement	PUR
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
Courant nominal (In)	4 A
Résistance d'isolement	>= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes	5000 mOhm
Poids du produit	0,325 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP65 IP67 IP69K
Certifications du produit	cULus
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-35…90 °C statique -5…90 °C flexion
Température ambiante de stockage	-35…100 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	25,0 cm
Longueur de l'emballage 1	25,0 cm
Poids de l'emballage 1	150,0 g

Durabilité de l'offre

Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socï¿½tï¿½s affiliï¿½es ou filiales ne pourra ï¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropriï¿½e des informations ci-incluses.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois