# Fiche produit
## Caractéristiques

# ZC2JC23
## OsiSense ZC2J - corps d'inter. de pos. - fixe -2O/F - corrosion




### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Fins de course Telemecanique XC Standard |
| Nom de gamme | Format standard |
| Type de produit ou équipement | Corps d'interrupteur de position |
| Nom de l'appareil | ZC2J |
| Type de carter | Fixe |
| Produits compatibles | XC2J |
| Tête à associer | ZC2JE66<br>ZC2JE05<br>ZC2JE62<br>ZC2JE01<br>ZC2JE65<br>ZC2JE64<br>ZC2JE63<br>ZC2JE70<br>ZC2JE09<br>ZC2JE61<br>ZC2JE02<br>ZC2JE03 |
| Matière du corps | Métal |
| Entrée de câble | 1 entrée taraudée pour presse-étoupe Pg 13,5 (inclus) |
| Nombre de pôles | 2 |
| Description des contacts | 2 "O/F" |
| Fonctionnement des contacts | À action brusque |
| Type d'enclenchements | 1 1 position |
| Matière des contacts | Contacts plaqués argent |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Affichage local | Sans |
| Raccordement électrique | Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,75…2 x 1,5 mm² |
| Ouverture positive | Sans |
| Vitesse d'attaque minimale | 0,01 m/min |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A<br>0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 10 A |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V se conformer à CEI 60947-1 pour bloc de contacts<br>300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts |
| Résistance maximale entre bornes | 0,25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3 |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible, type gG |
| Durée de vie électrique | 5000000 Cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>5000000 Cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 81 mm |
| Profondeur | 41 mm |

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

| | |
|---|---|
| Poids du produit | 0,355 kg |
| Description des bornes ISO n°1 | (13-14)NO<br>(23-24)NO<br>(21-22)NC<br>(11-12)NC |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Degré de protection (IP) | IP65 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK08 |
| Température de fonctionnement | 10…120 °Cpourtempérature élevée |
| Température ambiante de stockage | 10…120 °C |
| Caractéristique d'environnement | Température élevée |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 4,1 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 357,5 g |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã  l'adresse | sustainability@tesensors.com |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |