Fiche produit
Caractéristiques

ZC2JE013
OsiSense ZC2J - tête inter. de pos. - sans levier attaque à dr.et ga. - corros.



Principales

Gamme de produit	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZC2J
Type de tête	Tête rotative
Produits compatibles	XC2J
Levier à associer	ZC2JY213 ZC2JY313 ZC2JY413 ZC2JY113 ZC2JY913 ZC2JY813 ZC2JY513
Corps à associer	ZC2JC43 ZC2JD13 ZC2JD43 ZC2JC13 ZC2JC23 ZC2JD23
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Sans levier rappel de ressort
Type d'approche	Approche latérale, 2 sens

Complémentaires

Mouvement d'attaque	CW et CCW De gauche et de droite
Ouverture positive	Sans
Poids du produit	0,21 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Corrosif

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5,0 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage 1	224,0 g

Durabilité de l'offre

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½ti¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois