Fiche produit
Caractéristiques

ZC2JE07
ZC2JE - tête inter posi - rotative 1s sans levier gauch horaire -25/+70°C



Principales

Gamme de produit	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZC2J
Type de tête	Tête rotative
Produits compatibles	XC2J
Levier à associer	ZC2JY13 ZC2JY51 ZC2JY11 ZC2JY31 ZC2JY12 ZC2JY81 ZC2JY91
Corps à associer	ZC2JC48 ZC2JD4 ZC2JC4
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Sans levier rappel de ressort
Type d'approche	Approche latérale, 1 sens

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Sens horaire Depuis la gauche
Ouverture positive	Sans
Poids du produit	0,21 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,8 cm
Largeur de l'emballage 1	9,6 cm
Longueur de l'emballage 1	4,8 cm
Poids de l'emballage 1	220,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½t¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois