Fiche produit
Caractéristiques

ZC2JE635
ZC2JE - tête inter posi - poussoir latéral rap ressort métal +10/+120°C



Principales

Gamme de produit	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZC2J
Type de tête	Tête de piston
Produits compatibles	XC2J
Corps à associer	ZC2JC15 ZC2JC25
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir latéral rappel de ressort métal
Type d'approche	Approche latérale, 1 sens

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Sur embout
Ouverture positive	Sans
Poids du produit	0,24 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	10…120 °C
Température ambiante de stockage	10…120 °C
Caractéristique d'environnement	Température élevée

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	4,8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage 1	272,0 g

Durabilité de l'offre

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.