Fiche produit
Caractéristiques

ZC2JY12
ZC2JY - levier inter posit à galet rappel ressort monté roul billes -40/+120°C



Principales

Gamme de produit	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Type de produit ou équipement	Levier d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZC2J
Produits compatibles	XC2J
Tête à associer	ZC2JE06 ZC2JE05 ZC2JE07 ZC2JE04 ZC2JE03 ZC2JE01 ZC2JE02
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à galet rappel de ressort métal (monté sur roulement à billes)
Type d'approche	Approche latérale

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de fonctionnement	-25…70 °Cpourstandard -40…70 °Cpourbasse température 10…120 °Cpourtempérature élevée
Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C standard -40…70 °C basse température 10…120 °C température élevée
Caractéristique d'environnement	Basse température Standard Température élevée

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	6,000 cm
Poids de l'emballage 1	44,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	65
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,987 kg

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois