Fiche produit
Caractéristiques

ZC2JY33
ZC2JY - levier inter position à galet métal long appr latérale 2 sens -40/+70°C



Principales

Gamme de produit	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Type de produit ou équipement	Levier d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZC2J
Produits compatibles	XC2J
Tête à associer	ZC2JE07 ZC2JE03 ZC2JE01 ZC2JE05 ZC2JE06 ZC2JE04 ZC2JE02
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à galet rappel de ressort métal (longueur variable)
Type d'approche	Approche latérale

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de fonctionnement	-25…70 °Cpourstandard -40…70 °Cpourbasse température
Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C standard -40…70 °C basse température
Caractéristique d'environnement	Standard Corrosif Basse température

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	10,000 cm
Longueur de l'emballage 1	14,000 cm
Poids de l'emballage 1	59,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	65
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,986 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois