Fiche produit
Caractéristiques

ZC2JY715
ZC2JY - levier inter position à lyre 2 galets plast pos maint 1 piste +10/+120°C



Principales

Gamme de produit	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Type de produit ou équipement	Levier d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZC2J
Produits compatibles	XC2J
Tête à associer	ZC2JE09
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu thermoplastique (1 piste)
Type d'approche	Approche latérale

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came spéciale
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de fonctionnement	10…120 °Cpourtempérature élevée
Température ambiante pour le stockage	10…120 °C température élevée
Caractéristique d'environnement	Température élevée

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,7 cm
Largeur de l'emballage 1	3,5 cm
Longueur de l'emballage 1	4,9 cm
Poids de l'emballage 1	55,0 g

Durabilité de l'offre

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½ti¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.