Fiche produit
Caractéristiques

ZCE09
ZCE0 - tête inter posi - rotative maintenue sans levier -25/+70°C



Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête rotative
Produits compatibles	XCKT XCMD XCKP XCKD
Levier à associer	ZCY61 ZCY71

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½ti¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Corps à associer	ZCP39 ZCMD81L2 ZCMD61M12 ZCMD29L1 ZCMD81L1 ZCD21M12 ZCD29 ZCP31 ZCMD37L5 ZCT21N12 ZCT28N12 ZCMD21L2 ZCT21G11 ZCP35 ZCMD39L1 ZCMD29L2 ZCD27 ZCD39 ZCD28 ZCMD21L1 ZCMD21L08U78 ZCT27P16 ZCP28 ZCP27 ZCMD21L5 ZCT26N12 ZCMD21C12 ZCD35 ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCT27N12 ZCMD21M12 ZCD31 ZCD29M12 ZCMD25L1 ZCP21 ZCT25P16 ZCT28G11 ZCT25N12 ZCMD29L5 ZCMD69C12 ZCD26 ZCT28P16 ZCP29M12 ZCMD29C12 ZCP37 ZCP25 ZCT27G11 ZCMD21L08R12 ZCP29 ZCD37 ZCMD41L2 ZCT25G11 ZCMD25L2 ZCD21 ZCP21M12 ZCD25 ZCT26P16 ZCMD61C12 ZCT26G11 ZCMD81L5 ZCP26 ZCMD39L5 ZCMD25L5 ZCMD37L1 ZCMD41L1 ZCT21P16 ZCMD37L2 ZCMD4D ZCMD4DL1 ZCMD4DL2 ZCMD4DL3 ZCMV41L03 ZCMV21M12 ZCMV21D44 ZCMD21AM4 ZCMV29M12 ZCMV29D44 ZCMD29AM4

Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	À position maintenue sans appareil de commande bouton maintenu métal
Type d'approche	Approche latérale, 2 sens

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came spéciale
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,6 cm
Largeur de l'emballage 1	3,2 cm
Longueur de l'emballage 1	4,8 cm
Poids de l'emballage 1	54,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois