Fiche produit
Caractéristiques

ZCE66
ZCE6 - tête inter posi - pousso de coté à bille métal appr multi-direc -25/+70°C



Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston
Produits compatibles	XCKD XCKT XCKP XCMD

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½ti¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Corps à associer	ZCMD37L2 ZCP37 ZCT26N12 ZCT28G11 ZCT27P16 ZCD25 ZCMD81L2 ZCD35 ZCP29 ZCMD21L08U78 ZCP29M12 ZCMD37L5 ZCD29M12 ZCD31 ZCP25 ZCMD39L2 ZCMD21L5 ZCD27 ZCMD69C12 ZCMD41L1 ZCMD25L5 ZCP26 ZCT26G11 ZCD28 ZCMD81L5 ZCMD29L5 ZCT25P16 ZCMD21C12 ZCT28N12 ZCP35 ZCT21G11 ZCMD29L1 ZCD39 ZCMD37L1 ZCT21N12 ZCMD25L2 ZCMD29L2 ZCP39 ZCD26 ZCP28 ZCD21M12 ZCMD61M12 ZCP21M12 ZCMD41L5 ZCT21P16 ZCT28P16 ZCD37 ZCMD81L1 ZCMD21L2 ZCP31 ZCD29 ZCP21 ZCMD39L1 ZCMD29C12 ZCT27N12 ZCMD39L5 ZCMD21L08R12 ZCT27G11 ZCMD41L2 ZCT26P16 ZCMD21M12 ZCT25N12 ZCMD25L1 ZCD21 ZCMD61C12 ZCP27 ZCT25G11 ZCMD21L1
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Piston roulement à billes latéral rappel de ressort métal
Type d'approche	Approche multidirectionnelle

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	3,2 cm
Poids de l'emballage 1	53,0 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	14,0 cm
Largeur de l'emballage 2	5,0 cm
Longueur de l'emballage 2	10,0 cm
Poids de l'emballage 2	533,0 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	90
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	15,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	5,06 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois