Fiche produit
Caractéristiques

ZCE6A
ZCE6 - tête inter posi - tige souple à ressort de coté protec silicone -25/+70°C



Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête multidirectionnelle
Produits compatibles	XCMD XCKP XCKT XCKD

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Corps à associer	ZCMD61M12 ZCMD81L5 ZCD29M12 ZCMD81L1 ZCP21 ZCD21M12 ZCMD81L2 ZCMD39L1 ZCMD21L2 ZCMD37L1 ZCD29 ZCP31 ZCT26N12 ZCD35 ZCT21G11 ZCMD41L5 ZCD28 ZCMD29L5 ZCMD37L2 ZCP25 ZCMD29L1 ZCT27P16 ZCT21N12 ZCMD21L1 ZCMD21L5 ZCMD41L1 ZCD27 ZCT25G11 ZCP26 ZCMD21M12 ZCT28G11 ZCD37 ZCT21P16 ZCT25P16 ZCMD39L5 ZCMD41L2 ZCT28P16 ZCMD25L5 ZCMD29C12 ZCT27N12 ZCMD37L5 ZCD25 ZCMD61C12 ZCT25N12 ZCMD69C12 ZCMD21C12 ZCD31 ZCMD39L2 ZCT27G11 ZCT28N12 ZCP37 ZCMD25L1 ZCT26P16 ZCMD21L08R12 ZCD21 ZCD26 ZCT26G11 ZCP27 ZCMD21L08U78 ZCP21M12 ZCP28 ZCP29M12 ZCP35 ZCMD29L2 ZCD39 ZCMD25L2 ZCP39 ZCP29
Mouvement tête de commande	Multi-directionnel
Type d'unité de commande	À tige souple à ressort latérale rappel de ressort métal (avec capot de protection en silicone)
Type d'approche	Approche multidirectionnelle

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,7 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	3,2 cm
Poids de l'emballage 1	52,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois