Fiche produit
Caractéristiques

ZCEA6
ZCEA - tête inter posi - tige souple à ressort métal protec silicone -25/+70°C



Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête multidirectionnelle
Produits compatibles	XCKP XCKT XCMD XCKD

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½ti¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Corps à associer	ZCD29 ZCP21M12 ZCT25N12 ZCD27 ZCP25 ZCD28 ZCMD21L08U78 ZCT27P16 ZCMD21M12 ZCT27G11 ZCMD41L1 ZCMD81L1 ZCMD21L1 ZCMD69C12 ZCT26P16 ZCMD39L2 ZCP28 ZCP27 ZCD35 ZCP31 ZCMD81L5 ZCT25G11 ZCT28P16 ZCMD41L2 ZCT27N12 ZCMD21L2 ZCMD39L5 ZCMD29C12 ZCMD25L2 ZCMD21L08R12 ZCD26 ZCT25P16 ZCMD41L5 ZCMD39L1 ZCMD29L2 ZCP35 ZCMD21C12 ZCP39 ZCD37 ZCMD37L5 ZCP21 ZCT21N12 ZCP29M12 ZCMD25L5 ZCMD37L1 ZCP29 ZCP26 ZCMD25L1 ZCT21G11 ZCD21 ZCT26N12 ZCT28G11 ZCD25 ZCMD37L2 ZCD21M12 ZCD29M12 ZCMD21L5 ZCMD61C12 ZCD31 ZCMD29L5 ZCT21P16 ZCD39 ZCMD81L2 ZCMD29L1 ZCT28N12 ZCMD61M12 ZCP37 ZCT26G11
Mouvement tête de commande	Multi-directionnel
Type d'unité de commande	À tige souple à ressort rappel de ressort métal (avec capot de protection en silicone)
Type d'approche	Approche multidirectionnelle

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	1,5 cm
Longueur de l'emballage 1	14,0 cm
Poids de l'emballage 1	14,0 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	4,0 cm
Largeur de l'emballage 2	14,0 cm
Longueur de l'emballage 2	20,0 cm
Poids de l'emballage 2	144,0 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	150
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	15,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	2,4 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois