Fiche produit
Caractéristiques

ZCEA8
ZCEA - tête inter posi - tige à ressort métal protec silicon app multi -25/+70°C



Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête multidirectionnelle
Produits compatibles	XCMD XCKD XCKT XCKP

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½ti¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Corps à associer	ZCMD29L2 ZCP39 ZCMD25L1 ZCMD21C12 ZCMD25L5 ZCT26N12 ZCMD37L1 ZCT21N12 ZCP25 ZCD26 ZCT28P16 ZCP35 ZCD39 ZCMD39L2 ZCD25 ZCMD21L1 ZCT21P16 ZCD29M12 ZCP28 ZCMD21L5 ZCP27 ZCMD69C12 ZCT26G11 ZCD21M12 ZCT26P16 ZCT21G11 ZCMD21L08U78 ZCD21 ZCMD81L1 ZCP29M12 ZCMD29L1 ZCMD61C12 ZCMD41L2 ZCD37 ZCMD37L2 ZCT25G11 ZCD28 ZCMD41L1 ZCT28N12 ZCP31 ZCMD21M12 ZCP21 ZCT27N12 ZCMD39L5 ZCMD21L08R12 ZCMD81L5 ZCMD61M12 ZCT28G11 ZCT25P16 ZCP37 ZCMD37L5 ZCMD25L2 ZCD31 ZCMD41L5 ZCP26 ZCMD39L1 ZCP29 ZCMD81L2 ZCMD29C12 ZCT27G11 ZCMD21L2 ZCD27 ZCT25N12 ZCP21M12 ZCMD29L5 ZCD35 ZCT27P16 ZCD29
Mouvement tête de commande	Multi-directionnel
Type d'unité de commande	Tringle à ressort rappel de ressort métal (avec capot de protection en silicone)
Type d'approche	Approche multidirectionnelle

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,7 cm
Largeur de l'emballage 1	4 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm
Poids de l'emballage 1	24 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	12 cm
Largeur de l'emballage 2	4 cm
Longueur de l'emballage 2	20 cm
Poids de l'emballage 2	290 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	150
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	3,825 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois