Fiche produit
Caractéristiques

ZCKD029
ZCKD - tête pour inter - poussoir galet Ø12mm métal à souff -25/+70°C



Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête de piston
Produits compatibles	XCKS XCKM XCKL

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½ti¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Corps à associer	ZCKL5H7 ZCKSD31H29 ZCKMD31H7 ZCKLD35H7 ZCKMD37 ZCKS1H29 ZCKS9 ZCKM7H7 ZCKM1H7 ZCKM8H7 ZCKM8 ZCKMD35H29 ZCKLD37 ZCKS5H29 ZCKLD37H7 ZCKM1 ZCKM5H29 ZCKM6H7 ZCKLD35 ZCKS2H29 ZCKM9H29 ZCKS1 ZCKSD39H29 ZCKSD39 ZCKS5 ZCKL6H7 ZCKS6 ZCKMD35 ZCKL8H7 ZCKS9H29 ZCKM1H29 ZCKSD37 ZCKL1 ZCKMD31 ZCKM7H29 ZCKM7 ZCKSD35 ZCKMD39 ZCKLD39 ZCKL5 ZCKS8H29 ZCKLD31 ZCKM5 ZCKMD39H7 ZCKSD37H29 ZCKMD37H7 ZCKL7H7 ZCKSD31 ZCKL8 ZCKL7 ZCKS7 ZCKS7H29 ZCKMD31H29 ZCKM6 ZCKS2 ZCKLD39H7 ZCKS6H29 ZCKMD37H29 ZCKMD39H29 ZCKM5H7 ZCKM9 ZCKMD35H7 ZCKLD31H7 ZCKM6H29 ZCKS8 ZCKL1H7 ZCKSD35H29 ZCKL6 ZCKM8H29
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet rappel de ressort métal (avec soufflet de protection)
Type d'approche	Approche latérale, 2 sens

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Plastique

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	6,000 cm
Poids de l'emballage 1	53,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	80
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,550 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois