Fiche produit
Caractéristiques

ZCKD10
ZCKD - tête pour inter - poussoir métal rappel ressort -25/+70°C



Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête de piston
Produits compatibles	XCKM XCKL
Corps à associer	ZCKMD37 ZCKLD35H7 ZCKL1H7 ZCKMD37H7 ZCKL5H7 ZCKMD35H29 ZCKM7H7 ZCKLD35 ZCKMD35 ZCKM1H29 ZCKM5H7 ZCKL6H7 ZCKLD37 ZCKMD39H29 ZCKLD31 ZCKL8 ZCKM8 ZCKM5H29 ZCKM7 ZCKMD35H7 ZCKM9H29 ZCKM6H7 ZCKL6 ZCKM5 ZCKLD31H7 ZCKMD31H29 ZCKL5 ZCKM6 ZCKLD37H7 ZCKMD31 ZCKM9 ZCKMD37H29 ZCKL1 ZCKLD39H7 ZCKM7H29 ZCKM6H29 ZCKMD39 ZCKL8H7 ZCKMD39H7 ZCKM8H29 ZCKLD39 ZCKL7 ZCKM1 ZCKM1H7 ZCKMD31H7 ZCKL7H7 ZCKM8H7
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal
Type d'approche	Approche verticale, 1 sens

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½ti¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Sur embout
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Plastique

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,400 cm
Largeur de l'emballage 1	6,300 cm
Longueur de l'emballage 1	7,500 cm
Poids de l'emballage 1	39,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,400 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	896
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	50,644 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois