Fiche produit
Caractéristiques

ZCKD219
ZCKD - tête inter posi - Poussoir levier galet plastique soufflet -25/+70°C



Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête de piston
Produits compatibles	XCKM XCKL
Corps à associer	ZCKM1H7 ZCKLD31 ZCKM9 ZCKM7H7 ZCKMD35H29 ZCKLD37H7 ZCKMD39H7 ZCKM7H29 ZCKM6H7 ZCKL5H7 ZCKMD39H29 ZCKL7H7 ZCKMD35H7 ZCKL6H7 ZCKM8H7 ZCKM9H29 ZCKLD37 ZCKL8H7 ZCKMD31H29 ZCKM6 ZCKMD39 ZCKLD39 ZCKMD37H7 ZCKLD35H7 ZCKLD39H7 ZCKMD37 ZCKL6 ZCKM7 ZCKL5 ZCKM8 ZCKMD35 ZCKM8H29 ZCKL1 ZCKM5H7 ZCKLD35 ZCKL1H7 ZCKM1H29 ZCKL7 ZCKLD31H7 ZCKM6H29 ZCKM1 ZCKMD37H29 ZCKL8 ZCKM5H29 ZCKMD31H7 ZCKM5 ZCKMD31
Mouvement tête de commande	Linéaire Tournant
Type d'unité de commande	Poussoir levier à galet rappel de ressort thermoplastique (avec soufflet de protection)
Type d'approche	Approche latérale, 1 sens

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½ti¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Plastique

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,200 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	7,600 cm
Poids de l'emballage 1	81,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	80
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,776 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois