# Fiche produit
## Caractéristiques

# ZCKD21
## ZCKD - tête inter posi - poussoir levier galet plastiq 1sens latérale -25/+70°C




### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Fins de course Telemecanique XC Standard |
| Nom de gamme | Format standard |
| Type de produit ou équipement | Tête d'interrupteur de position |
| Nom de l'appareil | ZCKD |
| Type de tête | Tête de piston |
| Produits compatibles | XCKM<br>XCKL |
| Corps à associer | ZCKMD35<br>ZCKMD31H7<br>ZCKL5H7<br>ZCKLD35<br>ZCKMD39H29<br>ZCKLD31H7<br>ZCKLD35H7<br>ZCKM6H7<br>ZCKL6<br>ZCKM8H29<br>ZCKM7H29<br>ZCKLD39H7<br>ZCKMD37<br>ZCKMD35H7<br>ZCKLD37<br>ZCKM1<br>ZCKL1H7<br>ZCKLD39<br>ZCKMD39H7<br>ZCKMD31H29<br>ZCKM5H7<br>ZCKL6H7<br>ZCKMD31<br>ZCKM7H7<br>ZCKM9<br>ZCKMD37H29<br>ZCKM6<br>ZCKM1H29<br>ZCKL1<br>ZCKLD37H7<br>ZCKM6H29<br>ZCKM8<br>ZCKM1H7<br>ZCKM7<br>ZCKL5<br>ZCKM5<br>ZCKM9H29<br>ZCKM5H29<br>ZCKL8<br>ZCKL8H7<br>ZCKLD31<br>ZCKL7H7<br>ZCKMD37H7<br>ZCKMD35H29<br>ZCKMD39<br>ZCKL7<br>ZCKM8H7 |
| Mouvement tête de commande | Tournant<br>Linéaire |
| Type d'unité de commande | Poussoir levier à galet rappel de ressort thermoplastique |
| Type d'approche | Approche latérale, 1 sens |

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½ti¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| Mouvement d'attaque | Avec came 30° |
| Ouverture positive | Avec |
| Matière de la tête | Plastique |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…70 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |
| Caractéristique d'environnement | Standard |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 6,300 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,500 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 85,000 g |
| Type d'emballage 2 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 28 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 2,660 kg |
| Type d'emballage 3 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 896 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 92,148 kg |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã  l'adresse | sustainability@tesensors.com |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |