Fiche produit
Caractéristiques

ZCKE619
ZCKE - tête inter posi - poussoir métal souf protec rappel ressort 1s -25/+70°C



Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Produits compatibles	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ5 ZCKJD37H7 ZCKJD35 ZCKJ4H29 ZCKJ41H29 ZCKJ21 ZCKJ1 ZCKJD39H29 ZCKJ4 ZCKJ6 ZCKJ11H29 ZCKJ1H29 ZCKJ9 ZCKJ11 ZCKJ7H29 ZCKJ5H29 ZCKJ2H7 ZCKJD39H7 ZCKJ8H29 ZCKJ9H29 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29 ZCKJD35H7 ZCKJ41 ZCKJD31 ZCKJD35H29 ZCKJ9H7 ZCKJD39 ZCKJ21H29 ZCKJ11H7 ZCKJ21H7 ZCKJ2H29 ZCKJ6H29 ZCKJ4H7 ZCKJ7H7 ZCKJ5H7 ZCKJ7 ZCKJ8 ZCKJD37 ZCKJ2 ZCKJD31H7 ZCKJ6H7 ZCKJ41H7 ZCKJD37H29 ZCKJ8H7
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal (avec soufflet de protection)
Type d'approche	Approche verticale, 1 sens

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Sur embout
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,400 cm
Largeur de l'emballage 1	4,800 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage 1	155,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	14
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	2,346 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois