# Fiche produit
## Caractéristiques

# ZCKE655
## ZCKE - tête inter posi - poussoir laté galet vert rap ressor métal +10/+120°C



### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Fins de course Telemecanique XC Standard |
| Nom de gamme | Format standard |
| Type de produit ou équipement | Tête d'interrupteur de position |
| Nom de l'appareil | ZCKE |
| Type de tête | Tête de piston |
| Produits compatibles | XCKJ |
| Corps à associer | ZCKJD39H29<br>ZCKJ5<br>ZCKJ5H7<br>ZCKJ2<br>ZCKJD39H7<br>ZCKJD37H29<br>ZCKJ1<br>ZCKJ2H29<br>ZCKJ8H7<br>ZCKJD31<br>ZCKJ6H7<br>ZCKJ21H29<br>ZCKJ9<br>ZCKJ1H29<br>ZCKJ5H29<br>ZCKJ9H7<br>ZCKJ7H29<br>ZCKJ6<br>ZCKJ11H7<br>ZCKJ11<br>ZCKJD31H29<br>ZCKJ6H29<br>ZCKJ2H7<br>ZCKJ21<br>ZCKJ7H7<br>ZCKJ8H29<br>ZCKJD35H29<br>ZCKJ21H7<br>ZCKJD37H7<br>ZCKJ1H7<br>ZCKJD31H7<br>ZCKJ9H29<br>ZCKJD35H7<br>ZCKJ11H29<br>ZCKJ8<br>ZCKJD39<br>ZCKJD35<br>ZCKJD37<br>ZCKJ7 |
| Mouvement tête de commande | Linéaire |
| Type d'unité de commande | Poussoir à galet latéral rappel de ressort métal (avec galet vertical) |
| Type d'approche | Approche verticale, 2 sens |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Mouvement d'attaque | Avec came 30° |
| Ouverture positive | Avec |
| Poids du produit | 0,205 kg |
| Matière de la tête | Métal |

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½t¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

## Environnement

| | |
|---|---|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 10…120 °C |
| Température ambiante de stockage | 10…120 °C |
| Caractéristique d'environnement | Température élevée |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 304,0 g |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã  l'adresse | sustainability@tesensors.com |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |