
Fiche produit
Caractéristiques

ZCKE665
OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir à bille en acier - +120°C



ZCK E66

Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Produits compatibles	XCKJ
Corps à associer	ZCKJD39H29 ZCKJ41 ZCKJ11H29 ZCKJ41H29 ZCKJ6 ZCKJ1H7 ZCKJ5H7 ZCKJ5 ZCKJ6H29 ZCKJD35H7 ZCKJ8H29 ZCKJ21H7 ZCKJD39 ZCKJ21 ZCKJ4 ZCKJ9H7 ZCKJD31H29 ZCKJD37H29 ZCKJ1 ZCKJ21H29 ZCKJ1H29 ZCKJ2 ZCKJD37 ZCKJ4H29 ZCKJD35 ZCKJD39H7 ZCKJ5H29 ZCKJD31H7 ZCKJ2H7 ZCKJD37H7 ZCKJD35H29 ZCKJ7 ZCKJ7H29 ZCKJ8 ZCKJ2H29 ZCKJ8H7 ZCKJ4H7 ZCKJ7H7 ZCKJ6H7 ZCKJ41H7 ZCKJD31 ZCKJ9 ZCKJ9H29 ZCKJ11H7 ZCKJ11
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal (monté sur roulement à billes)
Type d'approche	Approche multidirectionnelle

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½ti¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Poids du produit	0,15 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	10…120 °C
Température ambiante de stockage	10…120 °C
Caractéristique d'environnement	Température élevée

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Durabilité de l'offre

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois