# Fiche produit
## Caractéristiques

# ZCKJ11H7
## corps d interrupteur de position ZCKJ 1 OF bornes




### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Fins de course Telemecanique XC Standard |
| Nom de gamme | Format standard |
| Type de produit ou équipement | Corps d'interrupteur de position |
| Nom de l'appareil | ZCKJ |
| Type de carter | Corps enfichable |
| Produits compatibles | XCKJ |
| Tête à associer | ZCKE64<br>ZCKE62<br>ZCKE05<br>ZCKE629<br>ZCKE66<br>ZCKE67<br>ZCKE65<br>ZCKE21<br>ZCKE61<br>ZCKE08<br>ZCKE06<br>ZCKE619<br>ZCKE63<br>ZCKE23 |
| Matière du corps | Métal |
| Entrée de câble | 1 entrée taraudée pour conduit NPT 1/2" |
| Nombre de pôles | 1 |
| Description des contacts | 1 F/O |
| Fonctionnement des contacts | À action brusque |
| Type d'enclenchements | 1 1 position |
| Matière des contacts | Contacts plaqués argent |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Affichage local | Sans |
| Raccordement électrique | Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,75…2 x 1,5 mm² |
| Ouverture positive | Sans |
| Vitesse d'attaque minimale | 0,01 m/min |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A<br>0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 10 A |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1 pour bloc de contacts<br>300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts<br>300 V se conformer à UL 508 pour bloc de contacts |
| Résistance maximale entre bornes | 0,25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 KV se conformer à CEI 60664<br>6 kV se conformer à CEI 60947-1 |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible, type gG |
| Durée de vie électrique | 5000000 Cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>5000000 Cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C |
| Type de circuit | Module de témoin lumineux 2 DELs CA, 110/240 V (95 à 264 V) durée de vie: 100000 H |
| Largeur | 40 mm |

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

| | |
|---|---|
| Hauteur | 77 mm |
| Profondeur | 44 mm |
| Poids du produit | 0,32 kg |
| Description des bornes ISO n°1 | (21-22)NC<br>(13-14)NO |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Degré de protection (IP) | IP66 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK07 |
| Température de fonctionnement | -25…70 °Cpourstandard |
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |
| Caractéristique d'environnement | Standard |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,600 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,800 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,600 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 332,000 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 8,183 kg |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã  l'adresse | sustainability@tesensors.com |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 months |