# Fiche produit
## Caractéristiques

# ZCKY43
## ZCKY - levier inter position - levier galet métal longueur régla -40/+120°C



### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Fins de course Telemecanique XC Standard |
| Nom de gamme | Format standard |
| Type de produit ou équipement | Levier d'interrupteur de position |
| Nom de l'appareil | ZCKY |
| Produits compatibles | XCKS<br>XCKJ<br>XCKL<br>XCKM |
| Tête à associer | ZCKD05<br>ZCKE05 |
| Mouvement tête de commande | Tournant |
| Type d'unité de commande | Levier à galet rappel de ressort métal (longueur variable) |
| Type d'approche | Approche latérale |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Mouvement d'attaque | Avec came 30° |
| Ouverture positive | Sans |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -25…70 °Cpourstandard<br>-40…70 °Cpourbasse température<br>10…120 °Cpourtempérature élevée |
| Température ambiante pour le stockage | -40…70 °C standard<br>-40…70 °C basse température<br>10…120 °C température élevée |
| Caractéristique d'environnement | Température élevée<br>Standard<br>Basse température |

### Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,200 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 2,400 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 12,300 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 32,000 g |
| Type d'emballage 2 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 100 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 3,465 kg |

### Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã  l'adresse | sustainability@tesensors.com |

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |