Fiche produit
Caractéristiques

ZCKZ021
OsiSense XC - module de visu.+couvercle 2 LEDs - 24Vcc - pour XCKJ fixe



Principales

Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Couvercle + indicateur module d'éclairage
Destination d'accessoire / de pièce détachée	XCKJ (carter fixe)
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Application de visualisation
Type d'accessoires / pièces séparées	2 DELs

Complémentaires

Type de réseau	CC
Tension assignée de service (Us)	24 V
Plage d'utilisation en tension	20...30 V
Durée de vie en heures	100000 H
Protection inversion de polarité	Oui

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,300 cm
Largeur de l'emballage 1	8,400 cm
Longueur de l'emballage 1	9,700 cm
Poids de l'emballage 1	64,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	4,080 kg

Durabilité de l'offre

Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.