Fiche produit
Caractéristiques

ZCMC21E3
ZCMC - connexion pré-câblée IDP - 2 pôles NC+NO à action brusque - câble CEI 3m



Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Type de produit ou équipement	Connexion pré-câblée
Nom de composant	ZCMC
Corps à associer	ZCMD21
Nombre de pôles	2
Description des contacts	1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts	À action brusque

Complémentaires

Produits compatibles	XCMD21
Raccordement électrique	Sur plage
Longueur de câble	3 m
Isolement	PVC se conformer à CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	18 cm
Longueur de l'emballage 1	19 cm
Poids de l'emballage 1	273 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	9,088 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socï¿½ï¿½s affiliï¿½ï¿½es ou filiales ne pourra ï¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropriï¿½e des informations ci-incluses.