# Fiche produit
## Caractéristiques

# ZCMD37L2
## ZCMD - corps d inter. de position - 2O + 1F - câble 2m débrochable



### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Fins de course Telemecanique XC Standard |
| Nom de gamme | Format standard |
| Type de produit ou équipement | Corps d'interrupteur de position |
| Nom de l'appareil | ZCMD |
| Conception | Miniature |
| Type de carter | Fixe |
| Tête à associer | ZCE14<br>ZCE62<br>ZCE13<br>ZCE21<br>ZCE07<br>ZCE08<br>ZCE09<br>ZCE24<br>ZCE02<br>ZCE65<br>ZCE01<br>ZCE64<br>ZCE10<br>ZCEF2<br>ZCE66<br>ZCE29<br>ZCEG1<br>ZCE63<br>ZCE28<br>ZCE27<br>ZCEF0<br>ZCE11<br>ZCE06<br>ZCE67 |
| Matière du corps | Zamak |
| Nombre de pôles | 3 |
| Description des contacts | 2 "O" + 1 "F" |
| Fonctionnement des contacts | Coupure lente, sans contact à court-circuit |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Produits compatibles | XCMD |
| Raccordement électrique | Câble amovible |
| Longueur de câble | 2 m |
| Composition du câble | 7 x 0,5 mm² |
| Isolement | PvR |
| Forme d'isolation entre contacts | Zb |
| Matière des contacts | Contacts plaqués argent |
| Ouverture positive | Avec |
| Vitesse d'attaque minimale | 6 m/min |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 300 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508<br>400 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-5-1<br>300 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14 |
| Résistance maximale entre bornes | 25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 KV se conformer à CEI 60664<br>4 kV se conformer à CEI 60947-1 |
| Protection contre les courts-circuits | 6 A cartouche fusible, type gG |

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½t¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

| | |
|---|---|
| Durée de vie électrique | 5000000 Cycle, DC-13 120 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>5000000 Cycle, DC-13 24 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>5000000 cycle, DC-13 48 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C |
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Profondeur | 16 mm |
| Poids du produit | 0,065 kg |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,8 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 18 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 14 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 246 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 40 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 10,334 kg |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã  l'adresse | sustainability@tesensors.com |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 months |