# Fiche produit
## Caractéristiques

# ZCMD39
## ZCMD - corps interrupteur de position - 1NO +2NC - action brusque - sans raccord




### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Fins de course Telemecanique XC Standard |
| Nom de gamme | Format standard |
| Type de produit ou équipement | Corps d'interrupteur de position |
| Nom de l'appareil | ZCMD |
| Conception | Miniature |
| Type de carter | Corps enfichable |
| Tête à associer | ZCE13<br>ZCE66<br>ZCEF2<br>ZCE07<br>ZCE21<br>ZCE08<br>ZCE24<br>ZCE63<br>ZCE02<br>ZCE01<br>ZCE29<br>ZCEF0<br>ZCE06<br>ZCE05<br>ZCEH0<br>ZCE28<br>ZCEG1<br>ZCE14<br>ZCE65<br>ZCE27<br>ZCE64<br>ZCE11<br>ZCE10<br>ZCEH2<br>ZCE09<br>ZCE62<br>ZCE67 |
| Matière du corps | Zamak |
| Nombre de pôles | 3 |
| Description des contacts | 2 "O" + 1 "F" |
| Fonctionnement des contacts | À action brusque |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Produits compatibles | XCMD |
| Elément connexion associé | ZCMC39L2<br>ZCMC39L1<br>ZCMC39L5 |
| Raccordement électrique | Enfichable sans connexion précâblée |
| Forme d'isolation entre contacts | Zb |
| Matière des contacts | Contacts plaqués argent |
| Ouverture positive | Avec |
| Vitesse d'attaque minimale | 0,01 m/min |
| Désignation code des contacts | R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A<br>C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 300 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508<br>400 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-5-1<br>300 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14 |
| Résistance maximale entre bornes | 25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3 |

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

| | |
|---|---|
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 KV se conformer à CEI 60664<br>4 kV se conformer à CEI 60947-1 |
| Protection contre les courts-circuits | 6 A cartouche fusible, type gG |
| Durée de vie électrique | 5000000 Cycle, DC-13 120 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>5000000 Cycle, DC-13 24 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>5000000 cycle, DC-13 48 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C |
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Profondeur | 16 mm |
| Poids du produit | 0,055 kg |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,6 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 3,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 58,0 g |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã  l'adresse | sustainability@tesensors.com |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |