# Fiche produit
## Caractéristiques

# ZCY16
## ZCY - levier inter posit à galet resso métal - pistes 24/31 & 29/36mm -25/+70°C




### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Fins de course Telemecanique XC Standard |
| Nom de gamme | Format standard |
| Type de produit ou équipement | Levier d'interrupteur de position |
| Nom de l'appareil | ZCY |
| Produits compatibles | XCMD<br>XCKD<br>XCKP<br>XCKT |
| Tête à associer | ZCE05<br>ZCE01 |
| Mouvement tête de commande | Tournant |
| Type d'unité de commande | Levier à galet rappel de ressort métal |
| Voies | 24/31 mm pour XCMD<br>29/36 mm pour XCKD<br>29/36 mm pour XCKP<br>29/36 mm pour XCKT |
| Type d'approche | Approche latérale |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Mouvement d'attaque | Avec came 30° |
| Ouverture positive | Avec |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -25…70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40…70 °C |
| Caractéristique d'environnement | Standard |

### Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,2 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 2 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 20 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 29 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 135 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 155 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 242 g |
| Type d'emballage 3 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 4800 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 75 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 113 kg |

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã  l'adresse | sustainability@tesensors.com |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |