Fiche produit
Caractéristiques

ZCY71
ZCY - levier inter posit à lyre 2 galets posit maintenue - piste 32mm -25/+70°C



Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Levier d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCY
Produits compatibles	XCKP XCKD XCMD XCKT
Tête à associer	ZCE09
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu (1 piste)
Voies	28 mm pour XCMD 32 mm pour XCKD 32 mm pour XCKP 32 mm pour XCKT
Type d'approche	Approche latérale

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came spéciale
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm
Longueur de l'emballage 1	4,2 cm
Poids de l'emballage 1	23 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½t¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¡¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¡¿½e des informations ci-incluses.