



主要信息

产品系列	Telemechanique Safety switches XCS
产品类型	安全开关
组件名称	XCSE
设计	长方形
材料	金属
操纵头类型	键控转塔头
触点类型	1 NC + 2 NO
触点动作	慢中断，先断后合
电磁触点类型和组成	1 NC + 1 NO (慢中断，同时)
电缆进线孔	2带孔进线 适用 M20 x 1.5
电磁铁锁定	螺线管去能时锁定，通电时解锁
[Us] solenoid rating voltage	24 V AC, 50/60 Hz
电缆外径	7...13 mm
电气连接	端子，夹紧力: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² 带有或不带电缆末端
极数	3
有关锁的描述	带有联锁，使用电磁阀锁定
本地信号指示	2 LED (绿色或橙色) for 防护装置开启/防护装置关闭锁定:
信号电路电压	24/48 V (电压限制: 20...52 V)

补充信息

强制打开	带NC触头
电源电压类型	AC/DC
供电频率	50/60 Hz
负载系数	1
功耗 VA	10 VA 浪涌 10 VA 已密封
信号电路类型	AC/DC
信号电路功能	7 mA
机械寿命	1000000 次
最小制动速度	0.01 m/s
最大操动速度	0.5 m/s
额定工作电流 [Ie]	0.55 A 在...上 125 V, DC-13, Q300 符合 IEC 60947-5-1 0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q300 符合 IEC 60947-5-1 3 A 在...上 120 V, AC-15, B300 符合 IEC 60947-5-1 1.5 A 在...上 240 V, AC-15, B300 符合 IEC 60947-5-1
约定封闭发热电流 [Ithe]	6 A
额定绝缘电压 [Ui]	50 V 符合 IEC 60947-1 适用 信号回路
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947-5-1
保护类型	过压保护 适用 信号回路
短路保护	10 A 熔丝管 类型 gG (gl)
插片强制抽出 rtc	2000 N
Minimum actuator force for extraction	20 N
最大操作频率	10 次/分钟 用于最高耐用性
安全等级	可以达到 4 类 带相应监控系统与正确接线 符合 ISO 13849-1 可以达到 PL = e 带相应监控系统与正确接线 符合 ISO 13849-1 可以达到 SIL 3 带相应监控系统与正确接线 符合 IEC 61508
安全可靠的数据	B10d = 5000000 价值由20年生命时间确定，受机械或接触磨损限制

本体材料	Zamak
头部材料	Zamak
深度	44 mm
高度	146 mm
宽度	98 mm
净重	1.14 kg

环境

符合标准	UL 508 ISO 12100 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 EN 1088/ISO 14119 IEC 60204-1
产品认证	UL[RETURN]CSA
保护处理	TC
运行温度	-25...40 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
抗振动	5 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	10 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
电击保护级别	级别 I 符合 IEC 61140
IP 保护等级	IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.400 cm
Package 1 Width	11.000 cm
Package 1 Length	15.200 cm
Package 1 Weight	1.304 kg
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	15.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	5.523 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------