

# 产品参数表

## 产品特性

# XE2NP2141

## 限位开关接触块 - 2 NC - 慢断，同步



### 主要信息

|      |  |
|------|--|
| 产品系列 | Telemecanique Limit switches XC Standard                     |
| 系列号  | 标准型  |
| 产品类型 | 限位开关触点模块   |
| 产品短名 | XE2N   |
| 关联本体 | ZCKJ7<br>ZCKS7<br>ZCKL7<br>ZCD27<br>ZCKJ7D<br>ZCKM7<br>ZCP27 |
| 极数   | 2  |
| 触点类型 | 2 NC   |
| 触点动作 | 慢中断，同时   |

### 补充信息

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 产品适用范围                              | XCKP<br>XCKM<br>XCKJ<br>XCKD<br>XCKS<br>XCKL  |
| 电气连接                                | 螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| 触线绝缘形式                              | Zb  |
| 触点材料                                | 镀银触头  |
| 强制打开                                | 有   |
| 最小制动速度                              | 6 m/min   |
| 触线规定牌号                              | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A 符合 IEC 60947-5-1 附录 A<br>Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.27 A 符合 IEC 60947-5-1 附录 A  |
| Maximum resistance across terminals | 25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3  |
| 额定绝缘电压 [Ui]                         | 300 V 符合 UL 508<br>500 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1<br>300 V 符合 CSA C22.2 No 14  |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp]                     | 6 kV 符合 IEC 60664<br>6 kV 符合 IEC 60947-1  |
| 短路保护                                | 10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG   |
| 电气寿命                                | 5000000 次, DC-13 120 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C<br>5000000 次, DC-13 24 V, 13 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C<br>5000000 次, DC-13 48 V, 9 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C |

### 包装单位

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2.500 cm  |
| Package 1 Width              | 2.300 cm  |
| Package 1 Length             | 4.500 cm  |
| Package 1 Weight             | 21.000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S01       |
| Number of Units in Package 2 | 50        |
| Package 2 Height             | 15.000 cm |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 2 Width  | 15.000 cm |
| Package 2 Length | 40.000 cm |
| Package 2 Weight | 1.359 kg  |

### 可持续性

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 产品类型                           | Green Premium 产品             |
| 流通资料                           | 无需具体的回收操作                    |
| 有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们： | sustainability@tesensors.com |

### 合同保修

|     |           |
|-----|-----------|
| 保修单 | 18 months |
|-----|-----------|